

ESPECIFICACIONES

DENSIDAD

0.880 +/- 0.002 Kg/L

OLOR

Característico

COLOR

Incoloro

% VOLATILES

100

TIPO

Mezcla de solventes que contiene esteres de glicol éter.

DESCRIPCION

Solvente formulado para la dilución de productos para madera.

CARACTERISTICAS

- Velocidad de evaporación lenta
- Fuerte poder solvente

USOS

Apropiado para diluir el 3380-0001 y 3390-0001A

ENVASADO Y EMPACADO

Litros

Galones

Cubetas

RECOMENDACIONES

Consulte la ficha técnica del producto a adelgazar para saber la proporción y tipo de reductor indicados. Durante su uso asegure buena ventilación del área, manteniéndose alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

MARZO 2023